



DIECO sarl

ZA BERROUETA
FR-64122 URRUGNE

TEL (33) 5 59 85 14 72
FAX : (33) 5 59 85 14 73

Urrugne 1 de septiembre de 2010

CARTA DE GARANTIA

Por la presente Ricardo Corchero en calidad de gerente de la empresa DIEHCO se compromete en dar 5 años de garantía real sobre los suelos realizados por la empresa GARRA SL
Sobre los riesgos de figuración así como los desgranamientos del suelo.

La garantía es sujeta a un buen uso y una colocación irreprochable (alisado y cerrado del grano)
Sabido que el SBR tiende a perder con los años un 7 a 10 % de su cualidades físicas es recomendado añadir algo más de SBR y usarlo de triturado de ruedas de camión para asegurarse un HIC más duradero.

La colocación sin soporte de hormigón o asfalto se tendrá que realizar sobre un suelo ya estabilizado añadiendo ahora (un todo uno) súper compactado y el mezclado el SBR de 15 % de resina.

La colocación solo se tiene que realizar sobre un suelo estabilizado, con desagües incluidos en el punto bajo

La colocación en el caso de que se hiciera sobre hormigón tiene que ser realizada tras pasar 21 días de fragüe de este mismo

Lo idóneo es prever un primario sobre la base receptora

Cuanto a las mezclas de los SBR y EPDM es importante respetar las proporciones así como las condiciones de empleo de los materiales.

Las mezclas de resina DPU 118 son en función de las temperaturas y de la hidrometría durante la colocación de 11 a 13 % del peso del SBR y de 20 a 22 % del peso del EPDM.

Nos se tiene que colocar con temperaturas inadecuadas, - de 5/7 ° y + de 35 °.

Cuando se trata de colores sufridos es importante el uso de resinas alifáticas.

Es importante también tener en cuenta que la cercanías de arena, como puede ser un arenero lindando un superficie de juego actúa como una lija sobre el suelo.

Hecho en Urrugne el 1 de septiembre de 2010

Ricardo Corchero