






# climboo 0414


#### POLÍGONO MAX

### **EQUIPO DE METAL**

Parametros de equipo	
Zona de seguridad	56,90 m <sup>2</sup>
Longitud	5,99 m
Amplitud	3,92 m
Altura total	1,20 m
Altura de caída libre	0,40 m
Rango de edad	3-14 años
El producto cumple con la norma PN-EN	1176-1:2009
Disponibilidad de repuestos	Sí
El peso de la parte más pesada [kg]	26
Tamaño de la parte más grande [cm]	255x15x5

#### Espacio mínimo





COMPONENTES	
puente barra de equilibrio	1 pza.
plataforma en forma de arco	5 pzas.
puente-túnel	1 pza.
juego de cuerda grande	2 pzas.
barra de equilibrio	1 pza.
slalom conjunto 3 pzas.	1 pza.
puente barra de equilibrio de cuerda	1 pza.
puente escalera horizontal	1 pza.
plataforma cuadrada	1 pza.

### **ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES**

La serie climboo: elementos individuales y conjuntos modulares cuya función consiste en desarrollar diferentes habilidades. La serie incluye elementos para: escalar, colgarse, caminar, gatear, saltar y estimular el sentido de equilibrio.

construcción con perfil de 80x80 mm de acero galvanizado y / o con recubrimiento de polvo

plataformas en forma de arcos de una plancha antideslizante, duradera y resistente al agua

todos los pernos y los tornillos cubiertos con tapas de plástico de colores sin bordes afilados ni ranuras para evitar el riesgo de aplastamiento de: los dedos, la cabeza u otras partes del cuerpo

tapones de seguridad de goma en la parte superior de la construcción túnel de tubos de doble pared de polipropileno PP

cuerdas de acero trenzadas de polipropileno, combinadas con componentes fijos de plástico

## **NOTAS ADICIONALES**

producto certificado por el el organismo de acreditación anclaje en terreno plano a 80/70/60 cm de profundidad polígono diseñado para los parques infantiles públicos Debido a la altura de caida libre de 0.414 que presenta el producto, la norma PVEN 1176-1. 2009 admite las siguientes superficies que amortizan la caida. En caso de un matérial en polvo es indispensable mantener su nivel adecuado. Se requiere el mantenimiento de los materiales simifécos de acuerdo con las instrucciones del fabricante. "El anclaje se describe en las instrucciones de montaje.

Material	Descripción [mm]	El mínimo espesor de la capa [mm]	*Andaje
Césped/suelo			A,B,C
Corteza	El tamaño de grano de 20 a 80	300	A,C
Viruta	El tamaño de grano de 5 a 30	300	A,C
Arena	El tamaño de grano de 0,2 a 2	300	A,C
Grava	El tamaño de grano de 2 a 8	300	A,C
Materiales sintéticos	Aprobado para la caída libre de ≥ 400 de altura		A,B,C