



486M PAPELERA ECO PUNTO



Ficha Técnica

Memoria Descriptiva

Materia Prima

Madera: Pino "pinus yellow pine" con certificado FSC y fitosanitario.

Estructura metálica: Perfil Estructural en acero según la norma EN 10025-2, clase S235JR / S275JO.

Cubetas interiores: En chapa galvanizada según la norma NP EN 10142.

3 Cubetas de 20L: amarillo, verde y azul.

Tratamiento / Acabado

Madera: Con tratamiento autoclave, clase 3, según la norma EN 351-1, protegiéndola de ataques de carcoma, termitas e insectos. Acabado final en tinta de base acuosa especialmente desarrollada para proteger la madera de humedades, intemperies y rayos UV. Contiene principios activos que permiten crear una barrera protectora contra el surgimiento de hongos y mohos.


Estructura Metálica: Tratamiento galvanizado anticorrosivo por inmersión en caliente según la norma EN ISO 1461, con acabado lacado a esmalte tipo gel a 230°C, con espesor entre 50 a 70 µm, según la norma EN ISO 2808, en forja 2600 sable.

Fijación recomendada

Sistema de fijación estándar con base metálica atomillada al suelo, con:

3 Tornillos en acero cincado DIN571 M10x60 (No Incluidos).

3 Bujes plásticos SX 12x60 (No Incluidos).



| Modelo | Diámetro (mm) (ØD) | Alto (mm) (A) | Capacidad (Litros) |
|--------|--------------------|---------------|--------------------|
| 486M | 420 | 1029 | 60 |

