




GS2414 PANEL CURVO




Medidas Panel: 550x900x12 mm



Ficha Técnica




Información Equipo:



Información Técnica:

1 - Panel Curvo





Características Técnicas:

Poste

Madera: Pino laminado clasificado para la garantía de calidad continua del control interno.

Con el tratamiento en autoclave, que lo protege de hongos, insectos y ataques de termitas. El acabado final de la tinta a base de agua especialmente desarrollado para proteger la madera de la humedad, la intemperie y los rayos UV. Contiene ingredientes activos que le dan una barrera de protección contra los hongos;



Panel

HDPE: Polietileno de alta densidad o monocolor bicolor. Al ser un polímero se caracteriza por su resistencia a los productos químicos y la corrosión. Por su capacidad de estiramiento y peso ligero, ofrece alta resistencia al impacto y es muy difícil de romper. Su base sintética impide el cultivo de bacterias y hongos. No requiere mantenimiento;

Piezas Metálicas

Sistema de fijación:

Tipo B - Sistema de fijación standard se compone de metal común atomillada al suelo con casquillos de metal;

Tipo C - Sistema de fijación standard consta de plomo aplicado directamente al suelo y entubada con homigón;

Tornillería y accesorios

Tornillos: Acero galvanizado o opcionalmente AISI 304 de acero inoxidable;

Cápsulas: Plástico de polipropileno PP;

Opcional: Simple o Doble;

